



## **Правила завоза и вывоза строительных материалов и проведения погрузочно-разгрузочных работ:**

Завоз-вывоз строительных материалов и инструментов осуществляется по материальному пропуску. Бланк материального пропуска можно получить в отделе по работе с клиентами **офиса Эксплуатации;**

- Вывоз строительного мусора контейнерами осуществлять силами Управляющей Компании **при условии оплаты за вывоз строительного мусора;**
- Строительный мусор должен быть упакован в мешки, ящики или другую тару, исключающую загрязнение и повреждение отделочных покрытий мест общего пользования, лифтов;
- Складирование мусора, строительных материалов вне помещения категорически запрещено. Так же недопустимо загромождение строительными материалами и мусором эвакуационных путей и мест общего пользования;
- При уборке строительного мусора запрещается использование мусоропровода, канализации, выкидывание мусора из окон. Запрещается устанавливать на фасад лебедки, блоки и другие аналогичные устройства для подъема материалов и уборки мусора. Разрешается для уборки строительного мусора пользоваться лифтом, в этом случае мусор должен быть надежно упакован в ящики или мешки из плотного материала;
- Транспортировка в лифте и хранение газосварочного оборудования (баллонов с газом) в Здании запрещается. **Для вноса газовых баллонов, необходимо оформить заявление и получить разрешение в Управляющей организации;**
- Перевозимые в лифтах громоздкие предметы, в т.ч. мебель, сантехника, предметы интерьера, а также строительные материалы должны быть тщательно упакованы в материал, обеспечивающий защиту интерьера лифта от возможных повреждений. В случае повреждения лифта все восстановительные работы проводятся за счет Владельца-грузов;
- При проведении работ по монтажу сухой стяжки необходимо получить разрешение в управляющей организации, обязательно тщательно закрепить и защитить от повреждения места присоединения шланга к элементам МОП;
- При погрузочно-разгрузочных работах необходимо застелить пол лифтового, приквартирного холла от портала лифта до входной двери переустраиваемого помещения накрывным материалом (пленка, оргалит);
- При подъеме длинномерных и крупногабаритных предметов мебели и строительных материалов(профили), по пожарной лестнице, острые углы должны быть упакованы в мягкий защитный материал. В случае повреждения лестничных пролетов, все восстановительные работы проводятся за счет Владельца-грузов.

***С уважением, Ваша Управляющая Компания***

